



EIS-2206B

2U机架工业服务器

研祥EIS-2206B 2U机架工业服务器是一款基于Intel® Grantley平台,支持双路 Xeon E5-2600V3/V4系列处理器,具有高性能、强扩展、高可靠、工业级防护等特性的工业服务器。无论是工业信息化建设、视频安防监控、企业级数据中心建设还是云计算、大数据应用,EIS-2206B都可以提供多种灵活的配置选择,满足客户持续增长的业务需求。



产品特点



Intel® C612芯片组,支持双 Intel® Xeon®E5-2600 V3/V4 系列CPU,单CPU最高达22核



16个DDR4 DIMM槽位,可内嵌内存加固,最大支持1TB(单条64G RDIMM)



本地8盘位2.5/3.5' SATA/SAS存储,内置可选1个2.5' SATA HDD/SSD



集成2个GE(Intel i350)网口,支持网络冗余,负载均衡等网络高级特性;集成BMC管理模块,IPMI 2.0标准,支持KVM over IP、虚拟媒体等特性



4个PCI-E 3.0 x8和2个PCI-E 3.0 x16插槽,支持HBA、网卡等灵活扩展



1个前置VGA口,1个COM口,6个USB口



支持550W、800W Platinum 1+0/1+1电源模块

产品尺寸图



(单位:MM)

产品规格

项目	描述
型号	EIS-2206B/EIS-2206C
外形规格	19英寸 2U 机架工业服务器
处理器数量	1/2个
处理器型号	Intel® Xeon®E5-2600V3/V4系列处理器
芯片组	Intel C610系列(C612)
内存	支持16个DDR4 DIMM最大支持1TB(单条64G RDIMM)
本地存储	前置8个可热插拔2.5/3.5' SAS/SATA HDD
RAID支持	板载集成LSI3008支持8个SAS3(12Gb/s)RAID 0,1,10, 可选配支持RAID5,6,50,60等功能
PCI-E扩展	板载2个PCI-E 3.0 x16和4个PCI-E 3.0 x8扩展
网络	2个GE电口, 1个BMC专用网口
集成I/O端口	1个VGA接口, 1个COM口, 6个USB口(前2后4)
操作系统支持	Windows Server 2008 R2/2012/2016, Red Hat Enterprise Linux6/7,SUSE Linux Enterprise Server11、VMware ESXi、Citrix
电源	550W、800W Platinum 1+0/1+1电源模块
工作温度	0°C~40°C
尺寸(W × H × D)	440mm(宽) X88mm(高) X664(深)